ВНИМАНИЕ! Настройка делается с административными правами. На все предупреждения системы безопасности Windows 8 нужно отвечать Да, т.к. каждый шаг данной инструкции необходим для правильной настройки соединения. Убедитесь, что сетевой кабель подключен к сетевой карте компьютера/ноутбука и подключение по локальной выполняется автоматически (используя DHCP).

#### ШАГ 1

Левой кнопкой мыши нажмите по плитке "Рабочий стол":



### ШАГ 2

В правой нижней части экрана найдите иконку с восклицательным знаком в жёлтом треугольнике:



#### ШАГ З

Правой кнопкой мыши нажмите по этой иконке, в появившемся меню выберите Центр управления сетями и общим доступом:



### ШАГ 4

# Выберите Создание и настройка нового подключения или сети:



#### ШАГ 5

В открывшемся окне выберите пункт *Подключение к рабочему месту* и нажмите кнопку *Далее*:



#### ШАГ 6

В следующем окне выберите пункт Использовать мое подключение к Интернет (VPN):



### ШАГ 7

В следующем окне выберите пункт *Отложить настройку подключения* к Интернету.



#### ШАГ 8

- В появившемся окне в поле Интернет адрес введите адрес L2TP сервера 12tp.internet.beeline.kz
- А в поле Имя организации введите Beeline или любое другое удобное для вас название соединения.
- Поставьте галочки Запомнить учётные данные и Разрешить использовать это подключение другим пользователям и нажмите кнопку Создать

📀 🕩 Подключение к р	абочему месту	_ 🗆 X
Введите адрес в Ин	тернете	
Этот адрес можно получи	пъ у сетевого администратора.	
Адрес в <u>И</u> нтернете:	l2tp.internet.beeline.kz	
Имя объекта назначени	Beeline	
<ul> <li>Использовать сма</li> <li>Запомнить учетны</li> <li>Запомнить исполь</li> <li>Уразрешить исполь</li> <li>Этот параметр поз</li> </ul>	рт-карту е данные зовать это подключение другим пользовате воляет любому пользователю, имеющему д	лям оступ к этому
компьютеру, испол	ъзовать данное подключение.	оздать. Отмена

#### ШАГ 9

Теперь зайдите заново Центр управления сетями и общим доступом и выберите Изменение параметров адаптера, а в появившемся окне Сетевые подключения правой кнопкой мыши нажмите на ярлык только что созданного подключения и выберите пункт меню Свойства:

		Сетевы	е подключения
€ 🕞 ⊽ 🎓 🖳	• Панель управления •	Сеть и Интернет 🕨	Сетевые подключе
Упорядочить 👻	Запуск подключения	Переименование по	одключения Уд
Beeline Отключен	но	Беспроводи	ная сеть 0 оверить поллинно
WAN	Подключить/отключить Состояние		\$ 1502 802.11b/g/n
	Сделать подключением по	о умолчанию	
	Создать копию		
*	Создать ярлык Удалить Переименовать		
	Свойства		

#### ШАГ 10

В появившемся окне перейдите на вкладку *Безопасность* и внесите следующие изменения:

- В строке Тип VPN выбираем Протокол L2TP с IPsec (L2TP/IPsec).
- В поле Шифрование данных: установите Необязательно (подключаться даже без шифрования).
- В списке протоколов шифрования отметьте галочкой только Протокол проверки пароля СНАР.
- Нажмите кнопку ОК:



#### ШАГ 11

В окне *Сетевые подключение* двойным щелчком левой кнопки мыши запустите только что созданное соединение. В появившейся справа панели выберите своё соединение и нажмите кнопку *Подключить*.



#### ШАГ 12

В появившемся окне вводим логин и пароль для доступа в Интернет. Нажимем *OK*.

